



Specyfikacja

	SX-135 XC
Wysokość robocza max*	43,15 m
Wysokość platformy max	41,15 m
Wysięg boczny	27,43 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	6,00 m
A B Wymiary platformy (długość i x szerokość)	91 cm x 2,44 m
C Wysokość w pozycji złożonej	3,05 m
D Długość w pozycji złożonej	19,76 m
D Długość w pozycji transportowej	13,28 m
E Szerokość przy osiach złożonych	2,49 m
Szerokość przy osiach rozłożonych	3,94 m
F Rozstaw Osi	4,11 m
G Prześwit pod podstawą podestu	38 cm

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy – ograniczony / nieograniczony	300 kg / 454 kg
Obrót kopuły	360° kontynuowany
Pionowy zakres ruchu JiB-a	70° / 55°
Zarzucanie tyłem – Oś złożona / Oś rozłożona	1,14 m / 1,70 m
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,30 km/h
Prędkość jazdy maszyny z uniesionym koszem	0,65 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	35 %
Promień skrętu – wewnętrzny / zewnętrzny – Oś złożona	8,03 m / 9,96 m
Promień skrętu – wewnętrzny / zewnętrzny – Oś rozłożona	2,90 m / 6,17 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne
Koła – Terenowe – wypełnione powietrzem	445D50/710HD

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz TD 2011 L04i 55 kW (74hp) Stage IIIA Deutz TD2,9 L4 55kW (74hp) Stage IIIB Perkins 854F-E34T 55kW (74hp) Stage IIIB Perkins 1104D-44T 55kW / 62kW (74hp / 83hp) Stage IIIA
Pojemność układu hydraulicznego	227 L
Pojemność zbiornika na paliwo	151 L

Waga***

4WD	21,546 kg
-----	-----------

Zgodność CE


EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2014/30/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.


*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Wymiary SX-135 XC



Zasięg maszyny SX-135 XC



Specyfikacja z dnia 18.08.2017



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karłowicza 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Hory 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

SX-135 XC

- 43.15 m – wysokość robocza
- 27.43 m – wysięg boczny
- 300 kg – ograniczony udźwieg platformy
- 454 kg – nieograniczony udźwieg platformy

Wypożyczenie

- X-Chassis rozsuwane osie
- Wysuwany teleskopowo JiB od 5.48 m do 9.14 m
- Stalowa platforma o szerokości 2.44 m z wejściem po trzech stronach platformy
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -80°/+80°
- Zamykana osłona pulpitu dolnego
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Wbudowany system diagnostyczny i wyświetlacz monitorowania silnika oraz stanu silnika
- Silnik wysuwany z podstawy maszyny
- Obrót kopuły 360° - kontynuowany
- System kontroli trakcji
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Dwie prędkości jazdy
- Cztery tryby sterowania: przód, tył, **krab** i skoordynowany
- Aktywna oś oscylacyjna 4WD
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm ruchów
- Pakiet alarmowy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS

Zasilanie

- Wszystkie silniki spełniają wymogi dotyczące emisji spalin
- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Duetz Stage IIIA turbo diesel 55 kW (74hp)
- Duetz Stage IIIB turbo diesel 55kW (74hp)
- Perkins Stage IIIA lub Stage IIIB turbo diesel 55kW (74hp)
- Ochrona silnika przed ponownym uruchamianiem
- Automatyczne odłączanie funkcji maszyny w przypadku awarii silnika

Napęd

- 4 WD
- 4 WS

Koła

- Terenowe, wypełnione pianką

Opcje dodatkowe

- Stalowa platforma o szerokości 1,83m z wejściem po obu stronach platformy
- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy w wysokości
- Struktura ochronna dla operatora
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieciem rąk pracownika
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Dwa światła robocze na platformie
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu: harmonijkowe osłony tłoczników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Zamykana osłona pulpitu górnego
- Dwuosłowe sterowanie joystickiem
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem¹
- AC generator 230V/50Hz 3000W¹
- Filtr wstępnego oczyszczania powietrza
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Pakiet do pracy w warunkach zimowych
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumitów
ul. Karłowicza 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoryja 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl