

**LINE** Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2023-08-08

Wyposażenie	JCPT1712DCL	JCPT1912DCL
Wysokość robocza	17,20 m	19 m
Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	15,20 m	17 m
Długość całkowita	3,36 m	3,76 m
Szerokość maszyny	1,25 m	1,25 m
Wysokość maszyny barierki złożone/rozłożone	2,47 m/ 3,24 m	2,47 m/ 3,24 m
Wysunięcie platformy	1,20 m	1,20 m
Wymiary platformy	3,04 m/ 1,17 m	3,44 m/ 1,17 m
Rozstaw osi	2,49 m	2,89 m
Prześwit w pozycji złożonej	0,15 m	0,15 m
Prześwit w pozycji rozłożonej (rozłożone płozy)	0,025 m	0,025 m
Wydajność		
Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz/na zewnątrz)	2/0	2/0
Maksymalny udźwig platformy	500 kg	500 kg
Maksymalny udźwig platformy rozłożonej	500 kg	500 kg
Prędkość jazdy w pozycji złożonej	4,5 km/h	4,5 km/h
Prędkość jazdy w pozycji rozłożonej	0,4 km/h	0,4 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu	30%	30%
Promień skrętu - wewnętrzny / zewnętrzny	0,6 m/ 3 m	1 m/ 3,5 m
Sterowanie	proporcjonalne	proporcjonalne
Zasilanie		
Źródło zasilania	Akumulator litowo-jonowy 48V/320Ah	Akumulator litowo-jonowy 48V/360Ah
Ładowarka	48V/60A	48V/60A
Waga		
Waga całkowita	6280 kg	7140 kg



### Wyposażenie standardowe

- sterowanie proporcjonalne
- Alarm ruchów maszyny
- Składane poręcze
- Samozamykająca się brama wjazdowa
- Układ zjazdu awaryjnego
- Możliwość jazdy przy pełnym uniesieniu
- Układ ochrony ładowania
- Wysuwana platforma (jednokierunkowa)
- System automatycznego hamowania
- Diagnostyka pokładowa
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Układ ochrony przed przechyleniem
- Kieszenie do podnoszenia wózkiem widłowym
- Licznik motogodzin

### Zasilanie

- Ładowarka 24V / 30A
- Akumulator litowo-jonowy 48V/320Ah-JCPT1712DCL
- Akumulator litowo-jonowy 48V/360Ah-JCPT1912DCL

### Napęd

- elektryczny

### Koła

- pełne, lane, szare, niebrudzące

### Wyposażenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do pomostu
- Czujnik obciążenia platformy
- Światła robocze na platformie
- Sygnał dźwiękowy

