

Wyposażenie	BT44RT-T	BT44ERT-T
Wysokość robocza	44,44 m	44,44 m
Wysokość platformy całkowicie uniesionej	42,44m	42,44 m
Wysięg boczny	25 m	25 m
Platforma (szerokość x długość)	0,91 m x 2,44 m	0,91 m x 2,44 m
Wysokość maszyny do pracy/do transportu	2,83 m/2,55 m	2,83 m/2,55 m
Długość maszyny do pracy/do transportu	17 m/11,92 m	17 m/ 11,92 m
Szerokość maszyny transportowa/ osie złożone/ osie rozłożone	2,29 m/2,44 m/4,15 m	2,29 m/2,44 m/4,15 m
Prześwit pod podstawą	40 cm	40 cm
Wydajność		
Dopuszczalna ilość osób na platformie	3	3
Maksymalny udźwig platformy osie złożone/rozłożone	300 kg/454 kg	300 kg/454 kg
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu/rozłożeniu	6 km/h/ 1,1 km/h	6 km/h/ 1,1 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu	45 %	30 %
Promień skrętu wewnętrzny	2,99 m	2,99 m
Promień skrętu zewnętrzny	5,41 m	5,41 m
Zasilanie		
Źródło zasilania	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Baterie litowo-jonowe 358.4V/200Ah
Waga		
	22 300 kg	22 600 kg



Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rozsuwane osie • JIB • Stalowa platforma o długości 2.44m i szerokości 0.91 m • Licznik godzin pracy maszyny • Opony niebrudzące • Opuszczanie awaryjne • Platforma obracana hydraulicznie $-90^{\circ}/+90^{\circ}$ • Obrót kopuły 360° – kontynuowany • Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka • Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka • Dwie prędkości jazdy • Licznik motogodzin | <ul style="list-style-type: none"> • Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy • Zabezpieczona linia 110V lub 230V • Światło robocze na platformie • Specjalne malowanie • Uprząż bezpieczeństwa |
|--|--|

Zasilanie

- Silniki elektryczne 360V/30kW-ERT
- Silnik Diesel 55.4kW-RT

Napęd

- 4x4

Koła

- Niebrudzące

