

**LINE** Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2023-07-10

Wyposażenie	ETB41RT	ETB44RT
Wysokość robocza	41 m	44 m
Wysokość platformy całkowicie uniesionej	39m	42 m
Wysięg boczny	23 m	26,20 m
Platforma (szerokość x długość )	0,9 m x 2,44 m	0,9 m x 2,44 m
Wysokość maszyny do pracy/do transportu	2,82 m/2,89 m	2,82 m/2,89 m
Długość maszyny do pracy/do transportu	16,50 m/11,93 m	17 m/ 11,93 m
Szerokość maszyny transportowa/ osie złożone/ osie rozłożone	2,5 m/2,45 m/4,15 m	2,5 m/2,45 m/4,15 m
Prześwit pod podstawą	38 cm	38 cm
<b>Wydajność</b>		
Dopuszczalna ilość osób na platformie	3	3
Maksymalny udźwig platformy	454 kg	454 kg
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu/rozłożeniu	5 km/h/ 0,8 km/h	5 km/h/ 0,8 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu	45 %	45 %
Promień skrętu wewnętrzny	2,45 m	2,45 m
Promień skrętu zewnętrzny	6,2 m	6,2 m
<b>Zasilanie</b>		
Źródło zasilania	Baterie litowo-jonowe 358.4V/200Ah	Baterie litowo-jonowe 358.4V/200Ah
<b>Waga</b>		
	20 400 kg	22 000 kg



#### Wyposażenie standardowe

- Rozsuwane osie
- Długość obrotowego JIB 4.2m
- Stalowa platforma o długości 2.44m i szerokości 0.9 m
- Licznik godzin pracy maszyny
- Opony niebrudzące
- Opuszczanie awaryjne
- Platforma obracana hydraulicznie  $-90^{\circ}/+90^{\circ}$
- Obrót kopuły  $360^{\circ}$  - kontynuowany
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Dwie prędkości jazdy
- Licznik motogodzin

#### Zasilanie

- Silniki elektryczne 360V/30kW

#### Napęd

- Elektryczny na cztery koła

#### Koła

- Niebrudzące

#### Wyposażenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczona linia 110V lub 230V
- Światło robocze na platformie
- Specjalne malowanie
- Uprząż bezpieczeństwa

