

Wyposażenie	BT34RT	BT34ERT
Wysokość robocza	34,14 m	34,14 m
Wysokość platformy całkowicie uniesionej	32,14m	32,14 m
Wysięg boczny	21 m	21 m
Platforma (szerokość x długość )	0,91 m x 2,44 m	0,91 m x 2,44 m
Wysokość maszyny do pracy/do transportu	2,86 m/2,58 m	2,85 m/2,58 m
Długość maszyny do pracy/do transportu	11,63 m/11,79 m	11,63 m/11,79 m
Szerokość maszyny do pracy/transportowa	2,50 m/2,28 m	2,50 m/2,28 m
Prześwit pod podstawą	41 cm	41 cm
<b>Wydajność</b>		
Dopuszczalna ilość osób na platformie	3	3
Maksymalny udźwig platformy osie złożone/rozłożone	300 kg/454 kg	300 kg/454 kg
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu/rozłożeniu	6 km/h/ 1,1 km/h	6 km/h/ 1,1 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu	45 %	30 %
Promień skrętu wewnętrzny	1,87 m	1,87 m
Promień skrętu zewnętrzny	3,22 m	3,22 m
<b>Zasilanie</b>		
Źródło zasilania	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Baterie litowo-jonowe 80V/520Ah
<b>Waga</b>		
	19 150 kg	19 150 kg



**Wyposażenie standardowe**

**Wyposażenie dodatkowe**

- Rozsuwane osie
- JIB
- Stalowa platforma o długości 2.44m i szerokości 0.91 m
- Licznik godzin pracy maszyny
- Opony niebrudzące
- Opuszczanie awaryjne
- Platforma obracana hydraulicznie  $-90^{\circ}/+90^{\circ}$
- Obrót kopuły  $360^{\circ}$  – kontynuowany
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Dwie prędkości jazdy
- Licznik motogodzin

**Zasilanie**

- Silniki elektryczne 80V/520Ah-ERT
- Silnik Diesel 55.4kW-RT

**Napęd**

- 4x4

**Koła**

- Niebrudzące

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczona linia 110V lub 230V
- Światło robocze na platformie
- Specjalne malowanie
- Uprząż bezpieczeństwa

